



Plastfat L-ring Plus – 220L



L-ring Plus plastfat med spuns, 220 liter, er framstilt av høy densitet polyetylen (PEHD). Fatene er ideelle for lagring og transport av en rekke flytende kjemikalier og næringsmidler.

Fatets form er etablert som en industristandard, og størrelsen er tilpasset transport i ISO containere.

L-ring Plus plastfat kan håndteres med standard utstyr for løfting av stålfat; kroker, gaffeltruckverktøy, etc.

Fatene leveres med farge standard blå.

Spuns for fylling/avtapping

L-ring Plus spunsfat har to spuns med innvendig diameter på 2", med gjengestigning på henholdsvis 6 mm (DIN standard) og 4 mm (CEN standard).

Fatet kan forsegles med forseglingslokk/kapsler av plast. I tillegg til standard spuns leveres spesielle varianter med trykkutjevningventil eller 3/4" innerspuns for tilkobling av tappeutstyr. Vi leverer overganger fra 6 eller 4 mm gjengestigning til andre gjenger (f. eks. BSP/ "rørgjenger"), for tilkobling av tappeutstyr.



Spesifikasjoner

Nom. volum	Vekt	Diameter	Høyde	Spunsdiam.	Gjengestigning
220 liter	8,5 kg	581 mm	935 mm	2"	4 mm / 6 mm

Farlig gods (UN-godkjenning)



L-ring Plus fat er godkjent for flytende farlig gods (UN-godkjent), i samsvar med internasjonalt regelverk (ADR/IMDG) for transport av farlig gods på vei, sjø og jernbane. Godkjenningen gjelder for fyllvarer i emballasjegruppe II og III. Fatene kan stables inntil tre i høyden i fylt tilstand.

Fat	UN-godkjenning/sertifikat
L-ring Plus 220	1H1/Y1,9/200/ÅR/N/NET0701A -ID

Gjenbruk og gjenvinning



L-ring Plus plastfat er framstilt av høy densitet polyetylen (PEHD), et materiale som er godt egnet for både material- og energigjenvinning. Merkingen forenkler sortering i gjenvinningsprosessen. L-ring Plus plastfat er robuste, og ved fornuftig håndtering egner fatene seg godt for flere gangers bruk.